

# CLIMAVELUM

MARKÝZA PRO ZIMNÍ ZAHRADU



Climavelum nachází uplatnění zejména při stínění prosklených ploch zimních zahrad, světlíků, případně také pergol.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící kolejnice, kazetový kryt válce z protlačovaných hliníkových profilů, válec s potahem, výpadový profil a montážní konzoly. Výpadový profil je veden v drážkách vodících kolejnic. Systém je ovládán tahem lan vedených ve vodících kolejnicích a přes kladky jsou lana zavedena do výpadového profilu. Vyrovnávání a napínání potahu zajišťuje pružinový systém, který je umístěn ve výpadovém profilu.





### BAREVNÉ PŘÍPRAVY

Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá, RAL 8019 hnědá a RAL 9001 krémová.

### OVLÁDÁNÍ

Sjíždění a vytahování markýzy lze provádět pouze elektromotorem.

### POTAH

Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá.

### VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je:

- Jednomodul: šířka 5 000 mm x vyložení 4 500 mm  
Maximální plocha potahu je 16 m<sup>2</sup>.
- Dvojomodul: šířka 9 000 mm x vyložení 4 500 mm

Minimální rozměr markýzy je: šířka 2 000 mm x vyložení 1 500 mm.

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- elektromotory
- automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače
- technické tkaniny s polyesterovými či skleněnými vlákny

### POZNÁMKA

Bez příplatku je možné vyrobit i jiné odstíny RAL dle dohody.

