

PERGOLA

TERASOVÁ MARKÝZA




Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí restauračních ploch, zastřešení teras rodinných domků, ale i stínění v historické zástavbě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti dešti i větru než běžné markýzy.


Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily a komponenty. Látky je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejnicích k jedné straně, a to vždy kolmo k délce profilů potahů. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.




MOŽNOSTI MONTÁŽE




kombinované uchycení (podlaha - zeď)




uchycení mezi zdmi



uchycení do podlahy (samostatně stojící)



uchycení do stropu



Mechanické ovládní lanovým převodem

BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá.

OVLÁDÁNÍ

Sjíždění a vyťahování markýzy lze provádět:

- mechanicky pomocí kladek lanovým převodem
- elektromotorem

POTAH

Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá.

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je: šířka 6 000 mm x vyložení 6 000 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- elektromotory
- automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače

POZNÁMKA

Bez příplatku je možné vyrobit i jiné odstíny RAL dle dohody, plastové díly však budou vždy pouze v bílé nebo černé barvě.